

Použití	:	rovné plochy, kuchyňská dvířka, obrazové rámy
Nanášení	:	stříkání
Sušina	:	4%
Specifická hmotnost	:	0.82 kg/l +/- 0.030
Doba schnutí	:	cca 10 až 20 minut (15 až 20 g/m ² při 20°C)

Obecná charakteristika

Pro zvýšení odolnosti vůči odstranění může být přidán XR5015. Pro výrobu odstínu použijte XM 7100/XX. Pro antik efekt použijte malé množství XM 8000/XX nebo XC 1900/XX. Pozor velké množství může zhoršovat přilnavost následujících vrstev. Vždy proveďte zkoušku.

Poznámka

Neskladujte při teplotách nižších než 5°C nebo vyšších než 35°C.

Zbytky laku musí být zlikvidovány ve spalovně v souladu se zákonem o likvidaci odpadů. Nevylévat do kanalizace. Po delší době skladování před použitím promíchejte.

Skladování	:	Při vhodném skladování není limitovaná. Po dlouhém skladování vždy zkontrolujte homogenitu a před použitím důkladně promíchejte od dna případný sediment.
------------	---	--

Zásady bezpečnosti

Uchovávat v dostatečné vzdálenosti od plamene a jisker. Zamezte styku s otevřeným ohněm. Neužívat vnitřně. Používat v dobře větraných místnostech. V případě nedostatečného větrání použít respirační, ochranné prostředky. Při práci používat ochranné rukavice a ochranný oděv. Zabránit styku se zrakem a pokožkou. V případě zasažení pokožky provést omytí vodou s mýdlem, nepoužívat ředidla. V případě zasažení očí provést vyplachování minimálně 10 minut v tekoucí čisté vodě. Vyhledejte lékaře.



Dodavatel :
COLORA spol. s r.o., Stavební 1056
500 03 Hradec Králové, IČ: 60914408
www.sayerlack.cz



Výrobce :
Sherwin-Williams Italy S.r.l., Via del Fiffo 12
400 65 Pianoro (BO), Italy
www.sayerlack.com